

Filtry narurowe TP serii Liner

Filtr do wody z wkładem wymiennym

ZASTOSOWANIE

Filtr TP zapewnia ciągły dopływ wody przefiltrowanej.

W zależności od zastosowanego wkładu usuwa z wody różne zanieczyszczenia.

Znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach domowych jak i przemysłowych dla ochrony urządzeń przed zanieczyszczeniami niesionymi z wodą.

Filtry dostępne w wersjach:

- **TP 10** – do wkładów 9 3/4"
- **TP 20** – do wkładów 20"

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- głowica polipropylenowa z mosiężnymi mufkami i zaworkiem rozprężającym
- klosz przezroczysty lub biały

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- klucz do obudowy
- wkład wymienny
- uchwyt mocujący
- kranik do wody pitnej

WŁAŚCIWOŚCI

- przezroczysty klosz umożliwia obserwację stopnia zanieczyszczenia wkładu
- istnieje możliwość szeregowego lub równoległego łączenia filtrów
- w pełni wymienny wkład filtrujący
- o-ring uszczelniający pozwala na łatwą wymianę wkładów
- konserwacja i naprawa bez konieczności demontażu urządzenia

DANE TECHNICZNE

- przyłącze hydrauliczne 1/2", 3/4" 1"
- ciśnienie robocze do 6,9 bar (0,69 MPa)
- max. temperatura wody 40°C



TB 10

TYP		TP 10	TP10	TP10	TP20	TP20	TP20
Wielkość przyłączy	[cal]	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1
Przybliżony ciężar	[kg]	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2
Nr katalogowy		F1001	F1002	F1003	F1004	F1005	F1006
WYMIARY							
Wysokość	[cm]	32	32	32	57	57	57
Szerokość	[cm]	12,4	12,4	12,4	13,5	13,5	13,5