

Filtry narurowe TB serii BigBlue

Filtr do wody z wkładem wymiennym o dużym przepływie

ZASTOSOWANIE

Filtr TB zapewnia ciągły dopływ wody przefiltrowanej. W zależności od zastosowanego wkładu usuwa z wody różne zanieczyszczenia. Znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach domowych jak i przemysłowych dla ochrony urządzeń przed zanieczyszczeniami niesionymi z wodą.

Filtry dostępne w wersjach:

- **TB 10** – do wkładów o wysokości 10"
- **TB 20** – do wkładów o wysokości 20"

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- kłosz i głowica wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym
- głowica koloru czarnego z zaworkiem rozprężającym
- kłosz: niebieski, biały, przezroczysty

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- klucz do obudowy
- wkład wymienny
- uchwyt mocujący

WŁAŚCIWOŚCI

- duża odporność na wysokie ciśnienie oraz działanie różnych związków chemicznych
- istnieje możliwość szeregowego lub równoległego łączenia filtrów
- w pełni wymienny wkład filtrujący
- oring uszczelniający pozwala na łatwą wymianę wkładów
- konserwacja i naprawa bez konieczności demontażu urządzenia

DANE TECHNICZNE

- przyłącze hydrauliczne 1", 1 1/2"
- ciśnienie robocze do 6,9 bar (0,69 MPa)
- max. temperatura wody 40° C



TB 10/25

TB 20/25

TYP		TB 10/25	TB 10/40	TB 20/25	TB 20/40
Wielkość przyłączy	[cal]	1	1 1/2	1	1 1/2
Nominalna wielkość	[DN]	25	40	25	40
Przybliżony ciężar	[kg]	2,2	2,2	3,0	3,0
Nr katalogowy		F2001	F2002	F2003	F2004
WYMIARY					
Wysokość	[cm]	35	35	50	60
Szerokość	[cm]	18,5	18,5	18,5	18,5