

Automaty Z 11S [AS], Z 74

Automaty do płukania wstecznego do filtrów F76, F74

ZASTOSOWANIE

Automat do płukania wstecznego Z 11 S [AS] zapewnia w pełni automatyczne czyszczenie filtrów z płukaniem wstecznym typu F 76, FN 76, FN 09, FK 76.

Natomiast automat do płukania wstecznego Z 74 zapewnia w pełni automatyczne czyszczenie filtrów z płukaniem wstecznym typu F 74 C, FK 74 C.

Częstotliwość płukania wstecznego jest ustawiana na jedną z szesnastu wartości w zakresie od 4 minut do 3 miesięcy. Automaty posiadają funkcję pracy awaryjnej wykorzystywaną w chwili spadku napięcia i oferują możliwość ręcznego uruchomienia płukania wstecznego. Możliwe jest przyłączenie różnicowych przetworników ciśnienia, zdalnego sterownika i zdalnego monitorowania.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- obudowa z wysokiej jakości materiału syntetycznego
- przewód zasilający z wtykiem (około 1,5 m)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- baterie podtrzymujące zasilanie (4 x LR6-1,5 V typ AA)

WŁAŚCIWOŚCI

AUTOMAT Z 11 S

- wskaźnik LED nastawionej częstotliwości płukania
- wskaźnik LED liczby przeprowadzonych płukań
- przycisk ręcznego uruchamiania płukania wstecznego
- przyciska RESET pozwalający wyzerować licznik
- nastawione wartości są zachowywane nawet przy braku napięcia
- wyposażony w elementy zabezpieczające przed zakłóceniami
- dodatkowe wejście PG 9 pozwala na podłączenie urządzeń do zdalnego sterowania i monitorowania na podstawie spadku ciśnienia

AUTOMAT Z 74

- może być ustawiony na jedną z 16 różnych częstotliwości
- bateria podtrzymuje napięcie zasilania przy braku zasilania sieciowego
- wyposażony w elementy zabezpieczające przed zakłóceniami
- dodatkowe wejście PG 9 pozwala na podłączenie urządzeń do zdalnego sterowania i monitorowania na podstawie spadku ciśnienia

DANE TECHNICZNE

- płukanie wsteczne przy sieciowym zasilaniu elektrycznym ok 25 sekund
- czas pracy baterii ok 3 lat
- częstotliwość płukania od 4 min. do 3 miesięcy
- warunki zewnętrzne:
 - wilgotność względna 5-90%
 - temperatura 0-60°C
 - zasilanie (A) 230 V/50 Hz 10 W
 - (B) 24 V/50 Hz 10 W
- stopień ochrony IP 55



Z 11S

RODZAJ AUTOMATU	WIELKOŚĆ FILTRA	PRZYŁĄCZE SPUSTOWE	OBJĘTOŚĆ WYPŁUKIWANEJ WODY	PRZYBLIŻONY CIĘŻAR	NUMER KATALOGOWY
-	cal	DN	litr	kg	F8001
S (AS)	½-¾	50	12	1,2	F8002
S (AS)	1-1¼	70	15	1,2	F8003
S (AS)	1¼-2	70	18	1,2	F8004
S (AS)	2½-4	100	35	1,7	F8005
Z74A (B)	¾	50	25	1,2	F8006
Z74A(B)	1	50	25	1,2	F8007
Z74A (B)	1¼	50	25	1,2	F8008