

Filtry świecowe serii FPS

Filtry z wkładami wymiennymi

ZASTOSOWANIE

W instalacjach domowych i przemysłowych, dla ochrony urządzeń przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Dla wstępnego oczyszczania wody przed odwróconą osmozą.

Filtr posiada atest PZH.

WŁAŚCIWOŚCI

- skuteczność filtracji zależna od wyboru wkładów filtracyjnych
- wkłady wykonano z polisufonu z rdzeniem polipropylenowym
- wkłady są odporne na działanie środków dezynfekujących oraz mogą być poddawane sterylizacji w autoklawie
- liczba wkładów zależna od typu filtra
- sposób zamknięcia pokrywy pozwala na łatwą i szybką wymianę wkładów filtracyjnych
- filtry odporne na działanie kwasów i zasad oraz mikroorganizmów

DANE TECHNICZNE

- poziom filtracji 0,5-100µm
- przyłącze hydrauliczne od 1 1/2" do 4"
- max. ciśnienie robocze 10 bar
- wydajność filtra od 0,9 do 130 m³/h
- max. temperatura pracy filtra 90°C



FPS

TYP		FPS 3WA20	FPS 3WA30	FPS 3WA40	FPS 6WA30	FPS 6WA40	FPS 12WA30	FPS 12WA40	FPS 18WA30	FPS 18WA40
Mikronaż wkładów	[µm]	Wydajność filtra [m ³ /h]								
0,5		3,6	5	6,7	10,1	13,4	20,2	26,6	30,2	40,3
1		4,4	6,7	8,8	13,4	17,6	27,7	35,3	40,3	52,9
5		5,9	8,8	11,8	17,6	23,5	35,3	47	52,9	70,6
10		6,3	9,5	12,6	18,9	25,2	37,8	50,4	56,7	75,6
30		6,7	10,1	11,3	20,2	22,7	10,3	45,4	60,5	68
50		8	12	13,7	24	27,3	47,9	54,6	71,8	81,9
100-150		12,6	18,9	24,2	37,6	48,3	75,6	96,6	113,4	128,7
Średnica przyłączy	[cal]	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
Wysokość max.	[cm]	120	137	171	137	171	137	171	137	171
Nr katalogowy		F9001	F9002	F9003	F9004	F9005	F9006	F9007	F9008	F9009